

## Клапаны термозапорные КТЗ-125ф, КТЗ-150ф, КТЗ-200ф.



Клапаны КТЗ-125Ф, КТЗ-150Ф, КТЗ-200Ф автоматически перекрывают газовую магистраль при повышении температуры в помещении при пожаре.

Клапаны КТЗ-125Ф, КТЗ-150Ф, КТЗ-200Ф снабжены затвором типа « металл по металлу », что обеспечивает его герметичность до температуры +900 ° С.

Клапаны КТЗ имеют малые потери давления, пригодны для всех видов газов. Клапан термозапорный является устройством разового срабатывания, многократного использования.

Применение термозапорного клапана предписывается ППБ 01-03 п.84., письмом МЧС от 03.12.2003 № 18/3/320 и письмом Федеральной Службы по технологическому надзору (Госгортехнадзор) от 26.07.04 №03-04-01/81.

### Характеристики

#### Основные атрибуты

Страна производитель	Россия
Рабочая среда	Газ
Тип присоединения	Фланцевое
Вес	23.5 (кг)

#### Дополнительные характеристики

Функциональное назначение клапана	Отключающий клапан
Материал корпуса	Сталь

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38 Уфа (347)229-48-12  
Россия, Казахстан и другие страны ТС доставка в любой город  
единый адрес для всех регионов: [bsr@nt-rt.ru](mailto:bsr@nt-rt.ru)  
[www.bars7.nt-rt.ru](http://www.bars7.nt-rt.ru)